

LED alej voděodolná (IP67) 12-24V, ECE R65

kf77



Zařízení pro směrování řidičů
 sekvencemi optických signálů
 Pokroková technologie LED - vynikající
 světelný výkon, nízká spotřeba energie
 27 režimů výstražného problíkávání
 včetně režimu směrování
 Paměť posledního režimu
 Určeno pro vnitřní i vnější montáž -
 voděodolná (IP67)
 Napájecí napětí 9 - 30 V
 Homologace ECE R10, R65

Režimy záblesků:			
#1	Single flash - Half to half (ECE R65)	#15	Double flash - Half to half (ECE R65)
#2	Quad flash - Half to half (ECE R65)	#16	Half to half + All
#3	Left arrowstick	#17	Single flash + Quad flash
#4	Left constant flash	#18	One - one eight flash (fast)
#5	Right arrowstick	#19	One - one single flash
#6	Right constant flash	#20	One - one single flash - Split accelerate
#7	Middle to side arrowstick	#21	Center - out quad flash (perfect performance when 6 or 8 modules)
#8	Middle to side constant flash	#22	Center - out flash (split accelerate)
#9	Single flash (High light)	#23	End octa flash- Half to half (perfect performance when 6 or 8 modules, while 2,3,4 and 5 modules don't flash)
#10	Single flash (Low light) (ECE R65)		
#11	Double flash (ECE R65)	#24	Out - steady on, Center - double flash (perfect performance when 6 or 8 modules)
#12	Quad flash (ECE R65)	#25	One - steady on, one - single flash
#13	Octa flash	#26	Cycle
#14	Single flash - Split accelerate	#27	Steady on

Schéma zapojení:

1. S ovládací jednotkou

	Zapnuto/vypnuto		Šipka vlevo
	Předchozí vzor		Středová šipka
	Další vzor		Pravá šipka
	Noční režim		Stále svítí
	Denní režim		Zapnuto/vypnuto (AUX výstup)

UPOZORNĚNÍ

Konektory zasunout podle směru šipek

A. Standartní kabeláž s ovladačem



Přídavné zařízení AUX:

Pomocí tlačítka AUX na ovladači lze spínat přídavné zařízení (světlo, maják) na výstupu AUX. Pro zapojení je nutné použít přídavné relé.



2. S cigaretovým zapalovačem (CL zástrčkou)

- Zapnutí/vypnutí napájení
- Volič zábleskového režimu:
Méně než 1s pro další vzor
1-3s pro návrat ke vzoru 1
více než 5s pro nízkou/ vysokou intenzitu
(noční/denní režim)



Standartní kabel s CL zástrčkou



Montáž:

1. Položte rampu na rovný povrch a nainstalujte montážní držáky na zadní straně podle obrázku.
2. Umístěte rampu na vybrané místo a označte místa otvorů. Podle potřeby upravte montážní držáky.
3. Vyvrtejte otvory pro držáky.
4. Nainstalujte rampu a pevně připevněte pomocí šroubů, aby se nemohla uvolnit.



Výrobek instalujte v souladu platnou legislativou ČR popř. EU a s požadavky výrobce vozidla. Montáž svěřte odbornému servisu. Výrobek je z právního hlediska po instalaci pevnou součástí automobilu.

Výrobek nerozebírejte. V případě, že výrobek rozeberete, tak již nebude možné uplatnit záruku. Tento výrobek není dětská hračka, uložte jej mimo dosah dětí, stejně tak i obalový materiál.



VAROVÁNÍ

1. Během provozu se nedívejte přímo do LED diod; může to způsobit krátkodobé oslepnutí a/nebo poškození očí.
2. Nedoporučuje se používat magneticky namontovaná výstražná zařízení na vozidlech v pohybu, v případě potřeby doporučujeme použít dostupnou instalaci šroubů na vozidlech v pohybu. Použití je na vlastní riziko a odpovědnost uživatele.

Dovozce: STUALARM IMPORT, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10, info@stualarm.cz

