

## LEDDriving™ HL EASY XEN D3S



### Snadná instalace Plug & Play

Přesná mechanická kompatibilita – nejsou potřeba žádné adaptéry ani krytky



### Kompaktní LED náhrada za běžné dálkové a potkávací světla

Stejná geometrie jako u výbojek - umožňuje vysokou kompatibilitu s mnoha modely automobilů



### Teplota barev Cool White 6 500 K

Lepší viditelnost díky efektu denního světla



První Plug & Play LED náhrada OSRAM určená pro terénní použití místo tradičních výbojek (HID)

Až o 180 % vyšší jas<sup>1)</sup> zajišťuje OSRAM LEDDriving HL EASY XEN jako kompaktní LED náhrada za běžné výbojky do dálkových a potkávacích světel. Tyto LED retrofitní světelné zdroje jsou kompatibilní s 12V, mají 6 500 K a zajišťují širší rozložení světla: více světla<sup>1)</sup> umožňuje lepší vidění a tím i rychlejší reakce. Špičková technologie tepelného managementu OSRAM s integrovaným aktivním chlazením – vysokorychlostním ventilátorem – poskytuje maximální odvod tepla pro vyšší výkon. Prémiová kvalita OSRAM a LED technologie zajišťují dlouhou dobu životnosti.

Upozornění: Doporučuje se, aby výměnu OSRAM LEDDriving HL EASY XEN provedl odborník.

<sup>1)</sup> ve srovnání s minimem ECE R98

Tyto produkty nemají schválení ECE a nesmí být použity na veřejných komunikacích v žádné vnější aplikaci. Použití na veřejných komunikacích může vést ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Některé země zakazují prodej a používání těchto produktů. Pro další informace kontaktujte svého místního distributora.

# Technický list výrobku

## Technické údaje

### Informace o produktu

Typ produktu (off-road vs. on-road)	Off-road $\triangleq$ D3S
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Do dálkových a potkávacích světel

### Informace o produktu

Odkaz na objednávku	66340DWESY-2HB
---------------------	----------------

### Parametry

Příkon	42.0 W
Jmenovité napětí	12 V
Jmenovitý výkon	42 W
Testovací napětí	13,2 V
Tolerance příkonu	$\pm 25$ %

### Fotometrické údaje

Světelný tok	5000 lm
Tolerance světelného toku	$\pm 25$ %
Teplota chromatičnosti	6500 K
Barva světla LED	Cool white

### Physical Attributes & Dimensions

Délka	71.5 mm
Průměr	13.8 mm
Váha výrobku	75.00 g
Patice	PK32d-5

### Životnost

Životnost Tc	5000 hr
--------------	---------

### Vlastnosti

Technologie	LED
-------------	-----

### Informace o životním prostředí a právních předpisech

<b>Informace podle čl. 33 nařízení EU (ES) č. 1907/2006 (REACH)</b>	
Primární identifikátor článku	4062172421461
Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení

## Technický list výrobku

Číslo prohlášení v databázi SCIP

Žádné obsažené látky podléhající prohlášení

### Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172421461	LEDriving HL EASY XEN $\triangle$ D3S	Hanging Folding Box 2	130 mm x 61 mm x 150 mm	1.19 dm <sup>3</sup>	236.00 g
4062172421478	LEDriving HL EASY XEN $\triangle$ D3S	Shipping carton box 8	258 mm x 139 mm x 170 mm	6.10 dm <sup>3</sup>	1099.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

### Stažení dat

#### Soubor



User instruction  
GPRS\_Pokyny k bezpečnostním symbolům

#### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

#### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



# OSRAM