

## LEDDriving HL EASY XEN D5S



### Snadná instalace plug & play

Přesná mechanická kompatibilita – nejsou potřeba žádné adaptéry a/nebo krytky



### Kompaktní náhrada LED za konvenční dálková a potkávací světla

Stejná geometrie jako HID – umožňuje vysokou kompatibilitu se spoustou modelů automobilů



### Chladně bílé světlo 6500 K

Lepší viditelnost díky efektu denního světla



### První Plug & Play off-road LED od společnosti OSRAM – náhrada za HID

S až o +180 % vyšším jasnem<sup>1)</sup> zajišťuje OSRAM LEDDriving HL EASY XEN kompaktní LED náhradu výbojek do dálkových a potkávacích světel. Tyto LED výbojky jsou kompatibilní s 12V, dodávají se s barevnou teplotou 6 500 K a zajišťují širší distribuci světla: více světla<sup>1)</sup> umožňuje lepší vidění a tím i rychlejší reakci. Špičková technologie OSRAM s integrovaným aktivním chlazením – vysokorychlostním ventilátorem – poskytuje maximální odvod tepla pro maximální výkon. Vynikající kvalita OSRAM a technologie LED zajišťují dlouhou životnost.

Upozornění: Výměnu OSRAM LEDDriving HL EASY XEN doporučujeme provést odborníkem.

<sup>1)</sup> ve srovnání s minimální ECE R98

Tyto produkty nemají schválení ECE a nesmí být používány na veřejných komunikacích. Používání veřejných komunikací může vést ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Několik zemí zakazuje prodej a používání těchto produktů. Další informace vám poskytne místní distributor.

## Technický list řady výrobků

### Technické údaje

Popis výrobku	Parametry				Fotometrické údaje
	Příkon	Jmenovité napětí	Jmenovitý výkon	Testovací napětí	Světelný tok
LEDDriving HL EASY XEN $\cong$ D5S	50 W	12 V	50 W	13,2 V	5000 lm


Popis výrobku	Tolerance světelného toku	Physical Attributes & Dimensions	Životnost	Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
		Průměr	Životnost Tc	Primární identifikátor článku	Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1
LEDDriving HL EASY XEN $\cong$ D5S	$\pm 25$ %	13.8 mm	5000 hr	4062172410298	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení

Popis výrobku	Číslo prohlášení v databázi SCIP
LEDDriving HL EASY XEN $\cong$ D5S	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení

## Technický list řady výrobků

---

### Stažení dat

Soubor	
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům

#### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

#### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

