

SRE2-865/ SRE2-878/SRE2-869

LED světelná rampa - zařízení pro směrování řidičů sekvencemi optických signálů

Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si vybral právě náš produkt a přejeme Vám mnoho spokojenosti při jeho používání.

Tento výrobek je vyroben z vysoce svítivých LED modulů. Má velmi vysoký jas, nízký příkon, dlouhou životnost a jasné barvy světla. Světelná rampa je vybavena multifunkčním flash režimem, je velmi snadno ovladatelná a lze ji jednoduše nainstalovat a použít, je vhodná pro všechny druhy vozidel.

Technické parametry:

- napájecí napětí 12-24 V
- světelný zdroj: 48 výkonných LED
- různé varianty režimů výstražného problikávání
- homologace ECE R10, R65
- vodotěsná IP66
- uchycení na magnet/pevná montáž
- připojení: kabel zakončený CL zástrčkou do zapalovače nebo volné vodiče



Montáž:

Připevněte rampu na určené místo pomocí magnetů, které jsou součástí světelné rampy. Pomocí CL zástrčky připojte k napájení.

Maják určený pro pevnou montáž připevněte šrouby na vhodné místo na karoserii vozidla, popř. na jiné určené místo. Volné vodiče z majáku zapojte k tomu určené elektrické instalace ve vozidle. Černý vodič na záporný pól (kostru), červený vodič připojte na kladný pól napájení. Žlutý vodič slouží k přepínání režimů blikání.

Montáž svěřte odbornému servisu.

Upozornění:

Magnetické majáky a rampy nejsou pevně připevněny a jsou určeny zejména k označení stojícího vozidla!!! Při použití za jízdy může dojít vlivem vysoké rychlosti (počasí, větru, nečistot na vozidle) k pádu a zničení rampy/majáku. Pozor - odpadnutý maják/rampa může způsobit materiální škody, případně ohrozit zdraví a životy. Výrobce ani prodejce nenesou žádnou zodpovědnost za magnetický maják (rampu) používanou při jízdě.

Režimy blikání:

Modely s CL adaptérem:

Stisknutím tlačítka na 3s přepnete další barvu nebo střídání barev.

Stisknutím tlačítka na 0,5s pro další režim, viz. tabulka:

Modely s volnými vodiči:

Přiložte žlutý kabel k černému na 3s pro další barvu nebo střídání barev .

Přiložte žlutý kabel k černému na 0,5s další režim, viz. tabulka:

1	Single flash
2	Single flash - Accelerate
3	R65 TA1 / SAE double flash
4	Quad flash
5	Single - Split
6	Quad flash - Split
7	Single - Double flash
8	Single/Double flash, Multiple
9	Double flash - Quad flash
10	Double flash/Quad flash, Multiple

Výrobek instalujte v souladu platnou legislativou ČR popř. EU a s požadavky výrobce vozidla. Montáž svěřte odbornému servisu.

VAROVÁNÍ: Výrobek nerozebírejte. V případě, že výrobek rozeberete, tak již nebude možné uplatnit záruku. Tento výrobek není dětská hračka, uložte jej mimo dosah dětí, stejně tak i obalový materiál.

Dovozce: STUALARM IMPORT, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10, info@stualarm.cz

Výrobce: Guangzhou Lighting Co.,Ltd. 2 Huachuang Guangzhou China

